

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

MSDS

Nombre comercial: Loctite 577
Fecha de revisión: 12.04.2006
Sustituido:

Loctite 577

1. De Producto y Compañía

Nombre comercial:	Loctite 577	APROBADOS:	SÍ
Nombre químico:		RECIBO NO:	
FORMULA:		ARTÍCULO NO:	
SINÓNIMOS:		CE-NO:	
ÍNDICE DE NO:		CAS NO:	
GRUPO:		PR.NO:	0128249
PROVEEDOR:	Henkel Norden AB, Oslo PO Boks 6405 Lisse 0604 OSLO Tlf: +47 23 37 15 20		
TÓXICO DE INFORMACIÓN:	+47 22 59 13 00	Teléfono de emergencia:	
RESPONSABLE:			
AUTOR:			
APLICACIÓN:	Anaerobio		
MÁS INFORMACIÓN:	Teléfono para Emergencias: +353-1-4599301 / +353-87-2629625 / +353-1-4046444		

2. COMPOSICIÓN

COMPOSICIÓN	CAS-NO	CE-NO	CONC%.	CH	CF	CE	R-frases	NOTA
Dodecyl metacrilato	142-90-5	205-570-6	2,5-10	Xi		N	36/37/38-50-53	
Cumeno hidroperóxido de 80%	80-15-9	201-254-7	0,1 <1	Xn, T, C	O	N	7-21/22-23-34-48/20/21-51-53	

EXPLICACIÓN:

FC / CH / CE = fuego Clasificación / salud / y el medio ambiente, Tx = muy tóxico, T = Tóxico, C = corrosivo, Xn = Nocivo, Xi = Irritante, IK = n clasificación requerida, E = Explosivo, O = oxidantes, Fx = extremadamente inflamable, F = fácilmente inflamable, N = Peligro para el medio ambiente, M = genotóxicos, A = Sensibilización, K = carcinógeno, R = causa defectos de nacimiento.

Comentarios sobre la composición:

Anaeróbica sellador de tubería.

2. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS



MÁS INFORMACIÓN:

Irrita los ojos y las vías respiratorias.

El contacto prolongado con la piel, especialmente la piel dañada, puede causar sensibilización o dermatitis en personas sensibles.

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

INHALACIÓN:

Llevar a la persona afectada al aire fresco, y si aún tiene malestar acuda al médico.

CONTACTO CON LA PIEL:

Lavar con abundante agua y jabón. Si la irritación persiste, consulte con un médico.

CONTACTO CON LOS OJOS:

Lavar los ojos con abundante agua durante al menos 15 minutos. Si la irritación persiste, busque atención médica.

INGESTIÓN:

Lavar la boca con agua, luego dar mucha agua a beber.

Vómitos sólo debe ser inducido bajo supervisión cualificada, y no mientras el paciente está inconsciente.

5. MEDIDAS PARA COMBATIR INCENDIOS

APTA EXTINCIÓN DE LOS MEDIOS:

Si el producto está involucrado en extinguir el fuego con polvo seco, espuma o dióxido de carbono.

RIESGOS DE INCENDIO Y EXPLOSIÓN:

Producto no inflamable (punto de inflamación es superior a 100 ° C (CC)).

Protección personal durante INCENDIOS:

Trace cantidades de vapores tóxicos pueden ser liberados en la incineración y el uso de aparatos respiratorios se recomienda.

MÁS INFORMACIÓN:

No dejar irse los desechos tras un incendio en los desagües o cursos de agua.

6. Medidas de liberación accidental

MEDIDAS DE LIMPIEZA:

Ventilar el área.

Para pequeños derrames, enjuagar con toalla de papel y colóquelo en un recipiente para su eliminación.

Para derrames grandes absorber en material absorbente inerte y colóquelo en un recipiente cerrado para su eliminación.

Lavar a fondo con el sitio derrame agua y jabón o detergente.

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

MANEJO:

El contacto prolongado o repetido con la piel debe evitarse para reducir al mínimo cualquier riesgo de sensibilización. aplicadores de Loctite se recomienda para minimizar el contacto de la piel, especialmente cuando los trabajadores están manejando partes afiladas o con rosca que pueda resultar en microlaceration de las zonas sensibles de la piel.

ALMACENAMIENTO:

Almacenar en contenedores originales a 8 ° C y 28 ° C y no retornar los materiales residuales a los contenedores ya que la contaminación puede reducir la vida útil del producto a granel.

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL

CONTROL DE LA EXPOSICIÓN:
Asegurar una adecuada ventilación.

Protección ocular:
Utilice goggles seguridad.

Protección de las manos:
En los casos en que existe un potencial para el contacto prolongado con la piel o reiteradas, el uso de guantes desechables (de goma nitrilo) se recomienda.

PROTECCIÓN DE LA PIEL:
Usar ropa protectora adecuada cuando sea necesario.

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

FORMA:	Pegar.	OLOR:	Leve.
COLOR:	Amarillo.	SOLUBILIDAD:	
Fusión / congelación:		PUNTO DE EBULLICIÓN:	No hay datos.
DENSIDAD:	1,15 - 1,20 g / cm ³	PUNTO DE INFLAMACIÓN:	> 100 ° C
Límites de explosión% LEL, UEL:	No hay datos.	PH (CONCENTRATE.):	Rango de entre 3 a 6.
SOLUBILIDAD EN AGUA:	Débil	MOL MASA:	
Presión de vapor:	<5 mm / Hg a 25 ° C	VISCOSIDAD:	
SATURACIÓN CONC.:		AUTO DE ENCENDIDO TEMP:	
TEMP DESCOMPOSICIÓN.:		OLOR LÍMITE:	
PH (solución):		DENSIDAD REL.VAPOUR (AIRE = 1):	
COV contenidos:	<5%		

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

ESTABILIDAD:
Stabil.

REACTIVIDAD:
Los ácidos fuertes y agentes oxidantes.

PRODUCTOS PELIGROSOS DE DESCOMPOSICIÓN:
Irrita vapores orgánicos y monóxido de carbono

11. INFORMACION TOXICOLOGICA

INHALACIÓN:
Este producto está clasificado irritantes por inhalación

CONTACTO CON LA PIEL
Aunque no es un sensibilizador común podrá ser un riesgo de sensibilización al entrar en contacto repetido o prolongado con la piel dañada.

CONTACTO CON LOS OJOS:
Este producto es irritante para los ojos.

Toxicidad oral:
Evaluado como ligeramente tóxico

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

OTROS EFECTOS:
Tóxico para los organismos acuáticos, puede causar efectos adversos a largo plazo en el medio acuático. Mantener alejado de desagües y aguas abiertas.
Curado productos Loctite son polímeros típicos y no plantean riesgos ambientales inmediatos.
Biológica y química de oxígeno Exige (DBO y DQO) de los productos curados de Loctite son insignificantes.
Precauciones necesarias respecto a los riesgos ambientales de los artículos en que se utilice este producto debe ser considerado.

13. ELIMINACIÓN

DESCONTAMINACIÓN Y ELIMINACIÓN:
Después de su uso, tubos, cartones y botellas que contengan productos residuales deben ser eliminados como "químicamente los residuos contaminados" en una tierra jurídicas autorizadas llenar el sitio o se incineran. Incinerar o enterrar en un vertedero legal. Contribución de este producto a los residuos es muy insignificante en comparación al material con el que se utiliza. Reglamentos que regulan la eliminación de los artículos individuales de aplicación.

ELIMINACIÓN DE GRUPO:
08 04 09

14. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE

ADR (por carretera)			
ONU NO:	3082	CLASE:	9
ETIQUETA:	9	Dang. PRODUCTOS:	
Grupo de embalaje:	III	HAZ. ID NO:	90
RID (Ferrocarril)			
ONU NO:	3082	CLASE:	9
HAZ. ID NO:	90	Dang. PRODUCTOS:	
Grupo de embalaje:	III		
IMDG (SEA)			
ONU NO:	3082	CLASE:	9
ETIQUETA:		Dang. PRODUCTOS:	
EMS:	FA, SF	Grupo de embalaje:	III
MARINA ENCUESTA:		SUB.RISK:	
IATA (Avión)			
ONU NO:	3082	CLASE:	9
ETIQUETA:		Dang. PRODUCTOS:	
SUB.RISK:		Grupo de embalaje:	III

Nombre propio del transporte:
MEDIO AMBIENTE Sustancias Peligrosas, LIQUID, NOS (metacrilato láureo)

MÁS INFORMACIÓN:
Classificationcode: M6

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA



R-frases:

R36/37 Irrita los ojos y las vías respiratorias.

R51/53 Tóxico para los organismos acuáticos, puede causar efectos adversos a largo plazo en el medio acuático.

Frases-S:

S23 No respirar los vapores.

S24 Evite el contacto con la piel.

S26 En caso de contacto con los ojos, lávelos inmediatamente con abundante agua y buscar atención médica.

S51 Úsese únicamente en lugares bien ventilados.

S61 Evítese su liberación al medio ambiente. Consulte las instrucciones especiales / Hojas de Seguridad.

16. OTRA INFORMACIÓN

MÁS INFORMACIÓN:

R-frases, tal como figura en el cap. 2:

R7 Puede provocar incendios.

R21/22 Nocivo en contacto con la piel e ingestión.

R23 Tóxico por inhalación.

R34 Provoca quemaduras.

R36/37/38 Irrita los ojos, sistema respiratorio y la piel.

R48/20/22 Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso la exposición por inhalación y por ingestión.

R50 Muy tóxico para los organismos acuáticos.

R51 Tóxico para los organismos acuáticos.

R53 Puede causar efectos adversos a largo plazo en el medio acuático.

R51/53 Tóxico para los organismos acuáticos, puede causar efectos adversos a largo plazo en el medio ambiente acuático.

La información en esta hoja de datos de seguridad proceden de fuentes acreditadas y, a lo mejor de nuestro conocimiento es precisa y actualizada en la fecha mencionada.

Ni Loctite ni sus filiales asume ninguna responsabilidad derivada del uso de la información proporcionada aquí o en el uso, aplicación o transformación del producto (s) aquí descritos. La atención de los usuarios se señala a los posibles riesgos del uso inadecuado del producto (s).

Esta hoja de datos de seguridad se preparó de conformidad con la Directiva 2001/59/CE de la adaptación al progreso técnico por 28a vez la Directiva 67/548/CEE y la Directiva 1999/45/CE.
