

Instrucción de Gestión Medioambiental

Instruc. N°: ITAUPO-02

Título sección: INSTRUCCIÓN TÉCNICA PARA LA GESTIÓN DE DERRAMES

Edición: 4ª. (30.01.08)

Fecha Impr.: 09.06.15 12:09



PILKINGTON
NSG Group Flat Glass Business

Título: INSTRUCCIÓN TÉCNICA PARA LA GESTIÓN DE DERRAMES

Instrucción: ITAUPO-02

Control de actualizaciones.

Edición	Fecha	Cambio principal
4ª	30-01-2008	Revisión Instrucción
Aprobado por: Julio Leal Líder Equipo Seguridad, Salud y Medio Ambiente Pilkington Automotive España	Revisado por: Pedro Calero Coordinador de Medio Ambiente Pilkington Automotive España	Elaborado por: José López Benavent Técnico Seguridad, Salud y Medioambiente Pilkington Automotive España

ÍNDICE

- 1.- OBJETO
- 2.- ALCANCE
- 3.- DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA
- 4.- GENERAL
- 5.- DESCRIPCIÓN
 - 5.1.- Actuación ante un derrame.
- 6.- DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA
- 7.- DIRECCIONES AFECTADAS
- 8.- ANEXOS

Instrucción de Gestión Medioambiental

Instruc. N°: ITAUPO-02

Título sección: INSTRUCCIÓN TÉCNICA PARA LA GESTIÓN DE DERRAMES

Edición: 4ª. (30.01.08)

Fecha Impr.: 09.06.15 12:09



PILKINGTON
NSG Group Flat Glass Business

1- OBJETO

Esta instrucción técnica tiene por objeto describir la metodología aplicada en PILKINGTON AUTOMOTIVE SAGUNTO para llevar a cabo la gestión de los derrames.

2.- ALCANCE

Esta Instrucción Técnica es de aplicación a todos los derrames que se produzcan en las instalaciones de PILKINGTON AUTOMOTIVE SAGUNTO.

3.- DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA.

PA-10: Procedimiento operativo para la gestión de No Conformidades, Acciones Correctoras y Preventivas.

PA-16: Procedimiento operativo para la gestión de los Residuos.

ITAUPO03: Instrucción técnica para el control y seguimiento de productos químicos.

4.- GENERAL.

La utilización, dosificación y reposición de productos químicos y el vaciado de los depósitos que los contengan, así como la reposición, cambio y trasiego de aceites y mezclas oleosas se deben realizar según las especificaciones definidas en los procedimientos operativos, instrucciones técnicas y normas internas del sistema de calidad que afecten al proceso en cuestión.

Si pese a ello, y como consecuencia de una mala operación o de un accidente se produjera cualquier tipo de derrame, se procederá a su gestión tal y como se define en el siguiente punto.

5.- DESCRIPCIÓN.

Producido el derrame se identificará el mismo según su tipología, clasificándolo como derrame de producto químico o derrame de aceites y mezclas oleosas.

Asimismo, y según su cantidad, el derrame se clasificará en Derrame Pequeño o Derrame Grande, de acuerdo con el siguiente criterio:

Derrame Grande: Como derrame de un volumen mayor de 5 litros.

Derrame Pequeño: Como derrame de un volumen menor de 5 litros.

Instrucción de Gestión Medioambiental

Instruc. N°: ITAUPO-02

Título sección: INSTRUCCIÓN TÉCNICA PARA LA GESTIÓN DE DERRAMES

Edición: 4ª. (30.01.08)

Fecha Impr.: 09.06.15 12:09



PILKINGTON

NSG Group Flat Glass Business

5.1.- ACTUACIÓN ANTE UN DERRAME.

Las operaciones, medios y registros a utilizar para cada tipo de derrame según la clasificación establecida en los párrafos anteriores son los que se indican en la matriz siguiente:

	Derrame de Producto Químico		Derrame Aceites y Mezclas Oleosas	
	Derrame Pequeño	Derrame Grande	Derrame Pequeño	Derrame Grande
Operación	1) Lavar con agua abundante la zona contaminada.	1) Evitar la extensión del líquido derramado y confinarlo en un depósito. Gestionarlo como RTP. 2) Si el derrame alcanza las canaletas de recogida de aguas, se avisará inmediatamente al operario de la planta de depuración de aguas.	1) Absorber con material inerte y disposición final en contenedor de RTP para su gestión.	1) Evitar la extensión del líquido derramado y confinarlo en un depósito. Gestionarlo como RTP. 2) Si el derrame alcanza las canaletas de recogida de aguas, se avisará inmediatamente al operario de la planta de depuración de aguas.
Manipulación	Los métodos y medios de seguridad a utilizar son los establecidos en la hoja de seguridad de producto (HSP) del producto derramado.			
Registro	----	ASH-014	----	ASH-014

Instrucción de Gestión Medioambiental

Instruc. N°: ITAUPO-02

Título sección: INSTRUCCIÓN TÉCNICA PARA LA GESTIÓN DE DERRAMES

Edición: 4ª. (30.01.08)

Fecha Impr.: 09.06.15 12:09



PILKINGTON
NSG Group Flat Glass Business

Ante un gran derrame, sea del producto que sea, se generará el Informe de No Conformidad correspondiente, procediéndose según se establece en el procedimiento operativo PA-10.

Ante un derrame que produzca una situación de emergencia se actuará como indica el Manual de Autoprotección de PILKINGTON AUTOMOTIVE SAGUNTO.

6.- DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA.

Manual de Autoprotección de PILKINGTON AUTOMOTIVE SAGUNTO.

7.- DIRECCIONES AFECTADAS

Todas las Direcciones, Grupos y Equipos.

8.- ANEXOS.

ASH-014: Informe de No Conformidad medioambiental.

Instrucción de Gestión Medioambiental



PILKINGTON
NSG Group Flat Glass Business

Instruc. N°: ITAUPO-09

Título sección: INSTRUCCIÓN TÉCNICA PARA EL PROCESO DE ACTUACIÓN
PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS GENERADOS POR
SUBCONTRATISTAS

Edición: 2ª. (30.01.08)

Fecha Impr.: 09.06.15 12:10

Título: INSTRUCCIÓN TÉCNICA PARA EL PROCESO DE ACTUACIÓN PARA LA
GESTIÓN DE RESIDUOS GENERADOS POR SUBCONTRATISTAS

Instrucción: ITAUPO-09

Control de actualizaciones.

Edición	Fecha	Cambio principal
2ª	30-01-2008	Revisión Instrucción
Aprobado por: Julio Leal Líder Equipo Seguridad, Salud y Medio Ambiente Pilkington Automotive España	Revisado por: Pedro Calero Coordinador de Medio Ambiente Pilkington Automotive España	Elaborado por: José López Benavent Técnico Seguridad, Salud y Medioambiente Pilkington Automotive España

INDICE

- 1.- OBJETO
- 2.- ALCANCE
- 3.- DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA
- 4.- GENERAL
- 5.- DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA
- 6.- DIRECCIONES AFECTADAS

Instrucción de Gestión Medioambiental

Instruc. N°: ITAUPO-09

Título sección: INSTRUCCIÓN TÉCNICA PARA EL PROCESO DE ACTUACIÓN
PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS GENERADOS POR
SUBCONTRATISTAS

Edición: 2ª. (30.01.08)

Fecha Impr.: 09.06.15 12:10



PILKINGTON
NSG Group Flat Glass Business

1. OBJETO

Esta Instrucción Técnica tiene por objeto describir el proceso de actuación a seguir para una correcta clasificación, selección y recogida de residuos generados en PILKINGTON AUTOMOTIVE SAGUNTO por los subcontratistas y proveedores, con el fin de asegurar una correcta gestión de los mismos.

2. ALCANCE

Esta Instrucción Técnica es de aplicación a aquellas actividades realizadas por subcontratistas en nuestro proceso generadoras de un residuo cualquiera que sea su tipología, y que por tanto requieren una sistemática de clasificación, selección y recogida hasta que son depositados en los contenedores de recogida definitiva para tratamiento externo.

3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA

- Norma UNE-EN ISO 14001
- PA-16.- PROCEDIMIENTO OPERATIVO PARA LA GESTION DE RESIDUOS.

4. GENERAL

4.1. Tratamiento y gestión de residuos.

El tratamiento y gestión de los residuos generados con ocasión de trabajos realizados por Subcontratistas en PILKINGTON AUTOMOTIVE SAGUNTO corresponde realizarlo exclusivamente a dichos Subcontratistas.

Los residuos que deben ser objeto de un tratamiento, no deben ser bajo ningún motivo depositados en los contenedores de PILKINGTON AUTOMOTIVE SAGUNTO.

Estas instrucciones se dan a los Subcontratistas para recordarles que la iniciativa y la autorización para la gestión de residuos están sujetas a lo dispuesto en la Ley y no pueden transgredirse por ninguna parte.

En caso de transgredir lo aquí dispuesto, PILKINGTON AUTOMOTIVE SAGUNTO ordenará la gestión de los residuos y pasará los cargos al Subcontratista.

En caso de dudas frente a una actuación concreta relativa al tratamiento y gestión de residuos, el Subcontratista deberá contactar con el Responsable Peticionario del trabajo o bien con el Equipo de Ambiente Seguridad e Higiene.

Instrucción de Gestión Medioambiental



PILKINGTON
NSG Group Flat Glass Business

Instruc. N°: ITAUPO-09

Título sección: INSTRUCCIÓN TÉCNICA PARA EL PROCESO DE ACTUACIÓN
PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS GENERADOS POR
SUBCONTRATISTAS

Edición: 2ª. (30.01.08)

Fecha Impr.: 09.06.15 12:10

4.2. Actuación frente a una contaminación causada por una fuga accidental del residuo.

Esta actuación es aplicable tanto para las actividades y trabajos realizados por el Subcontratista en un lugar concreto de nuestras instalaciones como para el caso de transporte y traslado de un residuo dentro de nuestras instalaciones.

En caso de que su actividad ocasione una fuga accidental, el Subcontratista se responsabilizará en primera instancia con los medios a su alcance que la fuga no entrañe riesgo alguno para la salud y tomará las medidas de contención más apropiadas para que no se expanda la contaminación.

El Subcontratista permanecerá cercano al origen de la fuga, procediendo a comunicar de inmediato al Equipo de Ambiente Seguridad e Higiene el origen y lugar exacto donde se ha producido la fuga.

Finalmente el Subcontratista adoptará las medidas oportunas relativas para realizar la recogida, clasificación, tratamiento y gestión de los residuos recuperados consecuencia de la fuga. Procederá según se indica en PA-16 Gestión de residuos, ITAUPO02 gestión de derrames e ITAUPO08 Proceso de actuación para la clasificación, selección y recogida de residuos tóxicos y peligrosos.

En caso de cualquier transgresión se aplicará lo indicado en el punto 4.1. y sin perjuicio de la activación de las medidas legales necesarias.

5.- DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA

PA-16: Procedimiento operativo para la gestión de residuos.

ITAUPO02: Instrucción técnica para la gestión de derrames.

ITAUPO08: Proceso de actuación para la clasificación, selección y recogida de residuos peligrosos.

6.- DIRECCIONES AFECTADAS

Todas las Direcciones, Grupos y Equipos.